

# Ruberstein<sup>®</sup> Anti-Schimmelpilz-Grundierung

## **Basis:**

Polymerdispersion in wässriger Lösung

## **Lieferform:**

1 kg Weithalsflasche, andere Mengen auf Anfrage

## **Lagerung:**

Gebinde frostfrei, jedoch nicht über + 30 °C dicht verschlossen aufbewahren.

Lagerfähigkeit 6 Monate.

## **Verbrauch:**

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes zwischen 0,1 - 0,3 l / m<sup>2</sup> / Anstrich

## **Anwendung:**

Ruberstein<sup>®</sup> Anti-Schimmelpilz-Grundierung wird als penetrierende, verfestigende Grundierung eingesetzt. Die Saugfähigkeit des Untergrundes wird egalisiert.

## **Verarbeitung:**

Untergrund muss tragfähig und frei von Verunreinigungen wie Ruß, Öl, Fett, Trennmitteln usw. sein. Eisen und Stahlkonstruktionen vorher mit Rostschutzfarbe streichen. Die Behandlung der zu grundierenden Fläche mit Ruberstein<sup>®</sup> Schimmelpilz-Cleaner sollte nicht länger als 24 Stunden zurückliegen.

Ruberstein<sup>®</sup> Anti-Schimmelpilz Grundierung ist ein anwendungsfertiges, lösemittelfreies Produkt und wird mittels Bürste, Pinsel, Rolle oder Spritzgerät aufgebracht. Vor bzw. auch während der Verarbeitung gründlich aufrühren bzw. aufschütteln.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch bitte Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

## **Hinweise**

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.