

# Ruberstein<sup>®</sup> Kombidekor

## Textiler Wandspachtel

### Basis:

Polymerdispersion, mineralische und textile Bestandteile

### Farbtöne:

nach Ruberstein<sup>®</sup> Wandbeschichtungs-Farbkarte

### Verbrauch:

ca. 2,5 – 3,5 kg / m<sup>2</sup>

### Lieferform:

Kunststoffeimer 15 kg netto

### Lagerung:

Frostfrei, dicht verschlossen. Bei unter + 30°C, vor direkter Sonneneinstrahlung und Lichteinfall geschützt. Lagerfähigkeit im originalverschlossenen Gebinde 12 Monate.

### Anwendung:

Ruberstein<sup>®</sup> Kombidekor ist ein verarbeitungsfertiges Produkt zur Herstellung dekorativer Wandbeschichtungen im Innenbereich.

### Eigenschaften:

- einfach und sauber zu verarbeiten
- strapazierfähig
- wasserdampfdiffusionsoffen
- rissüberbrückend
- Kategorie A/a/wb 30 g/l (2010)  
Dieses Produkt enthält 4 g/l VOC.

### Untergründe:

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Tragfähigkeit prüfen! Frische

mineralische Unterputze müssen genügend abgebunden sein. Gipskarton nach Herstellervorschrift grundieren (z.B. mit Ruberstein<sup>®</sup> Tiefengrund LF - AF). Um das Durchschlagen von unbekanntem farbigen Inhaltsstoffen aus dem Untergrund in die frische Wandbeschichtung zu verhindern, Ruberstein<sup>®</sup> Deckgrund / Sicherheitsgrundierung 1 – 2 mal auftragen.

### Verarbeitung:

Ruberstein<sup>®</sup> Kombidekor ist verarbeitungsfertig und braucht nicht umgerührt zu werden.

Ruberstein<sup>®</sup> Kombidekor mit einer Kunststoff-Glättkelle glatt und vollflächig aufbringen, dabei den Anstellwinkel der Kelle möglichst klein halten und ohne starken Druck flach abziehen.

Größere Flächen ohne Unterbrechung nass in nass bearbeiten. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Trocknungszeit je nach Raumklima ca. 1 - 4 Tage. Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter + 5°C.

Farbiges Material vor der Verarbeitung auf Übereinstimmung mit bestelltem Farbton prüfen, Reklamationen aus Farbtonabweichungen nach der Verarbeitung werden nicht anerkannt.

Keine Materialrücknahme!

Geringe Farbtonabweichungen zu vorherigen Lieferungen sind möglich.

Wichtig: Unterschiedliche Chargennummern nicht auf der gleichen Fläche verarbeiten!

### Hinweise

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.