

Ruberstein[®] Kleber für Buntsteinputz

Bindemittelbasis:

Reinacrylat

Verbrauch:

0,1 - 0,3 kg/m²

Lieferform:

Kunststoffeimer à 2, 5 oder 10 kg netto

Lagerung:

Gebinde frostfrei, jedoch nicht über + 30°C dicht verschlossen aufbewahren.

Lagerfähigkeit 6 Monate.

Anwendung:

Ruberstein[®] Buntsteinputzkleber wird bei schwierigen Untergründen bzw. Überkopfarbeiten aufgebracht, um die Haftung des Buntsteinputzes zu verbessern.

Parameter:

- GISCODE: BSW20
- VOC-Gehalt: Kategorie A/g/wb 30 g/l VOC. Dieses Produkt enthält < 30 g/l VOC.
- EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Hinweis

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Untergründe:

Als Untergründe geeignet sind alle festen, sauberen, tragfähigen, nicht salzbelasteten und trockenen Flächen. Nicht geeignete Untergründe für Ruberstein[®] Buntsteinputzkleber sind z.B. Putze MG P I, Leichtputze und Sanierputze. Tapeten oder Bitumenanstriche sind restlos zu entfernen. Sandende Untergründe gegebenenfalls mit Ruberstein[®] Tiefgrund verfestigen. Untergrund mit Ruberstein[®] Putzgrund (verdünnt) vorbehandeln.

Hinterfeuchtung ist auszuschließen.

Verarbeitung:

Ruberstein[®] Buntsteinputzkleber vor der Verarbeitung des Buntsteinputzes mit Bürste, Pinsel oder Rolle auftragen, antrocknen, aber nicht vollständig abbinden lassen. Mit Edelstahltraufel Ruberstein[®] Buntsteinputz in Kornstärke aufziehen.

Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter + 5°C!

Nicht bei Regen oder bei praller Sonne verarbeiten!