

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt **Ruberstein® Ankermörtel R**

Ref.-Nr.: 90010

1. EN 998-2: 2016

2. Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts

3. Werkmauermörtel, wird entsprechend den Anwendungshinweisen für das Spiralankersystem eingesetzt und verarbeitet

4. Rubersteinwerk GmbH
Michelner Straße 7-9
D-09350 Lichtenstein

5. nicht relevant

6. System 2+

7. Die notifizierte Stelle BAU-ZERT Ost e.V. Bauprodukte Überwachungs- und Zertifizierungsverband Ost (0790) hat die Erstinspektion des Werks und der werkeigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformität der werkeigenen Produktionskontrolle
Nr.: 0790-CPR-1.2354.3051

8. nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	> 25 N/mm ²	EN 998-2:2016
Verbundfestigkeit	> 0,15 N/mm ²	
Chloridgehalt	≤ 0,07 %Cl	
Brandverhalten	A 1	
Wasseraufnahme	≤ 0,05 kg (m ² • min ^{0,5})	
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)	
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ w/(m}\cdot\text{K)}$ for P=50% (Tabellenwert) $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ w/(m}\cdot\text{K)}$ for P=90% (Tabellenwert)	
Dauerhaftigkeit (Frostbeständigkeit)	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B	
Gefährliche Substanzen	NPD	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.-Ing.(FH) Joachim Kolloch, Prokurist

Lichtenstein, 31.07.2018
(Ort und Datum der Ausstellung)

.....

(Unterschrift)