

Leistungserklärung für das Produkt Ruberstein® Fugen- und Risspachtel



Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	FRSP02060/RSN Fugendichtstoff für Fassadenelemente F EXT-INT 7,5P (lichtundurchlässiger Einkomponenten-Acryldichtstoff auf Wasserbasis, nicht reaktionsfähig) <i>Chargennummer : siehe Verpackung des Produktes</i>
Verwendungszweck	Für nichttragende Anwendungen zum Abdichten von Fugen in Außenwänden, an Fenster- und Türumfassungen in Gebäuden und Fußgängerwegen sowie Sichtflächen im Innenbereich, nicht für Innen- oder Zwischenwände
Hersteller	Rubersteinwerk GmbH, Michelner Straße 7-9, D-09350 Lichtenstein
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3 / System 3 (Brandverhalten)
Harmonisierte Norm	EN 15651-1:2017
Notifizierte Stelle(n)	Kiwa Flörsheim / SKZ Würzburg
Typprüfung	Prüfbericht P 11725 / Prüfbericht 201462/19
Erklärte Leistungen	

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung gefährlicher Stoffe	s. Sicherheitsdatenblatt
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 25 %
Haft- /Dehnverhalten bei konstanter Temperatur	NF
Dauerhaftigkeit	Aufgrund der Prüfergebnisse dauerhaft

NF – Kein Versagen (no Failure)

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Rubersteinwerk GmbH Michelner Straße 7-9 D-09350 Lichtenstein

Leistungserklärung

Nach EU-BauPVO Nr. 305/2011
Seiten [2]

Anlage: Sicherheitsdatenblatt

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.ruberstein.de elektronisch abrufbar.

