

# Ruberstein<sup>®</sup> 29

## Lösemittelfreies Oleophobierungsmittel zur Fleckschutzbehandlung

### Wirkstoff:

Silan/Siloxan/Kunsthartzgemisch

### Lieferform:

Kanister à 5, 10 und 20 l,  
andere Mengen auf Anfrage

### Lagerung:

Frostfrei, bei unter + 30°C, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt!  
Lagerfähigkeit 12 Monate

### Verbrauch:

Je nach Saugfähigkeit des Baustoffes bzw. Untergrundes stark schwankend zwischen 0,1 – 0,5 l/m<sup>2</sup>.

Objektspezifischen Bedarf an Versuchsfläche ermitteln.

### Eigenschaften:

- hohe Wasser-, Öl- und Schmutzabweisung
- dauerhafte Wirksamkeit
- oleophobierende und hydrophobierende Wirkung nach 24 Stunden teilweise, nach einer Woche vollständig ausgebildet
- hohe Eindringtiefe
- keine Oberflächenklebrigkeit, aber Änderung der Haptik des Baustoffes
- keine Oberflächenversiegelung
- kein Porenverschluss, daher keine gravierende Verringerung der Wasserdampfdurchlässigkeit des Baustoffes
- GISCODE: BSW20
- VOC-Gehalt: Kategorie A/h/wb 30g/l. Dieses Produkt enthält max. 30g/l VOC.
- Enthält Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylen-diamin. Kann allergische Reaktionen verursachen.

### Hinweise

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor.  
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

### Anwendung:

Ruberstein<sup>®</sup> 29 ist ein lösemittelfreies Oleophobierungsmittel, welches unverdünnt im Innenbereich auf mineralischen Baustoffen Anwendung findet. Ruberstein<sup>®</sup> 29 eignet sich für saugfähige und weniger saugfähige mineralische Untergründe aus Natur- und Kunststein, Beton, Faserzement, Keramikplatten.

Damit behandelte Flächen lassen sich leichter von fett- oder ölhaltigen Verunreinigungen befreien, da diese Verschmutzungen nicht mehr so tief in den Untergrund eindringen können. Auch Plakate, Graffiti u. ä. sind leicht zu entfernen.

### Verarbeitung:

Produkt vor der Verarbeitung gründlich aufschütteln / aufrühren.

**Wichtig: Versuchsfläche zur Verbrauchsermittlung, Beurteilung der Wirksamkeit, eventuell auftretender Farbvertiefungen und Haptik-änderungen am Objekt anlegen.**

Die zu behandelnde Fläche soll lufttrocken sein. Ruberstein<sup>®</sup> 29 möglichst drucklos im Flut- oder Sprühverfahren oder durch Streichen auftragen. Verunreinigungen auf einer mit Ruberstein<sup>®</sup> 29 behandelten Fläche möglichst bald entfernen. Nach erfolgter Reinigung und Trocknung ist ggf. eine Nachbehandlung mit Ruberstein<sup>®</sup> 29 notwendig.

Nicht zu oleophobierende Bereiche vor Spritzern schützen.

Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser!