

Ruberstein® Buntsteinputz Pflegelasur

Transparente Auffrischung und Renovierung für Buntsteinputz

2 Lieferform:

Kanister à 5 und 10 kg, andere Mengen auf Anfrage

3 Farbe / Farbton:

milchig (trocknet farblos auf)

5 Zusammensetzung:

Reinacrylat

7 Verbrauch / Ergiebigkeit:

ca. 0,1–0,2 kg/m² pro Anstrich. In der Regel ist ein Anstrich ausreichend.

8 Lagerung:

Das Gebinde ist dicht verschlossen, frostfrei und trocken bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C zu lagern. Das Produkt ist frostempfindlich; einmal gefrorene Ware darf nicht mehr verwendet werden. Bei sachgemäßer Lagerung im original verschlossenen Gebinde beträgt die Lagerfähigkeit ab Herstellungsdatum 6 Monate. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist dem Gebinde aufgedruckt. Restmengen und leere Gebinde sind gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften fachgerecht zu entsorgen.

13 Verarbeitung:

Ruberstein® Buntsteinputz Pflegelasur gut aufrühren oder aufschütteln und mittels Pinsel, Bürste oder Rolle auftragen. Nicht zu behandelnde Bauteile vor Spritzern schützen. Nicht bei Regen oder drohendem Regen verarbeiten! Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter +5°C. Trocknungszeit ca. 24 Stunden bei 20°C. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.

17 Arbeitsschutz:

Enthält Biozidprodukte zum Schutz vor mikrobiellem Befall während der Lagerung.

Schutzbrille und flüssigkeitsdichte Handschuhe tragen! Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden! Weitere Hinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Der EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes beträgt: Kategorie A/g: Wb 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 30 g/l VOC.

Anwendung:

Ruberstein® Buntsteinputz Pflegelasur wird auf den Buntsteinputz aufgebracht und trocknet farblos auf. Auch als Renovierungsbeschichtung auf abgewitterten Buntsteinputzflächen einsetzbar. Auf horizontalen Flächen nur anwendbar, wenn diese nicht mechanisch oder durch erhöhte Feuchtigkeit beansprucht werden.

Untergrund / Vorbereitung:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber und frei von losen Bestandteilen, Schmutz, Algen, Moosen sowie sonstigen haftungsmindernden Stoffen sein. Verschmutzte Buntsteinputzflächen sind vor der Behandlung gründlich zu reinigen, vorzugsweise durch Abwaschen mit einem Hochdruckreiniger oder durch mechanisches Abbürsten mit einer geeigneten Bürste. Die Restfeuchte des Untergrunds darf zum Zeitpunkt der Verarbeitung höchstens 6 % betragen. Abgewitterte Buntsteinputzflächen, die erkennbar kreiden oder bröckeln, sind auf ihre Eignung als Untergrund zu prüfen; stark geschädigte Bereiche müssen vor der Applikation ausgebessert werden.

Sonstige:

GISCODE: BSW20. Die Einstufung nach GISCODE ist für die Erstellung von Betriebsanweisungen und die Unterweisung von Beschäftigten gemäß GBU (Gefährdungsbeurteilung) maßgeblich. Weiterführende Informationen zu Schutzmaßnahmen und Ersatzstoffen sind dem Sicherheitsdatenblatt des Produkts zu entnehmen, das bei der Rubersteinwerk GmbH angefordert werden kann.

Verweis:

Ruberstein® Buntsteinputz Pflegelasur ist als Systemprodukt konzipiert und auf die übrigen Komponenten des Ruberstein-Systems abgestimmt, insbesondere auf den Ruberstein® Universal-Putzgrund sowie den Ruberstein® Kleber für Buntsteinputz. Für eine geprüfte und funktionssichere Systemanwendung wird empfohlen, ausschließlich kompatible Ruberstein-Produkte einzusetzen. Produktdatenblätter und weiterführende Systemhinweise zu den genannten Produkten sind bei der Rubersteinwerk GmbH erhältlich. Die Produktverpackung entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR), Artikel 5 (Stoffbeschränkungen); die entsprechende Konformitätserklärung liegt bei der Rubersteinwerk GmbH vor und kann auf Anfrage bereitgestellt werden.

Hinweise:

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem aktuellen Kenntnis- und Erfahrungsstand. Sie entbinden den Verarbeiter angesichts der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie geltende gesetzliche Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit Erscheinen dieser Technischen Information verliert jede vorherige Ausgabe ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version ist über [Website/Kontakt] erhältlich. Technische Änderungen an den Produkten sowie deren Verpackungen bleiben vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.