

Ruberstein® Kleber für Buntsteinputz

Ruberstein® Buntsteinputzkleber wird bei schwierigen Untergründen bzw. Überkopfarbeiten aufgebracht, um die Haftung des Buntsteinputzes zu verbessern.

2 **Lieferform:**

Kunststoffeimer à 2, 5 oder 10 kg netto

5 **Zusammensetzung:**

Reinacrylat

7 **Verbrauch / Ergiebigkeit:**

0,1 - 0,3 kg/m²

8 **Lagerung:**

Das Gebinde ist dicht verschlossen, frostfrei und trocken bei Temperaturen bis maximal +30°C zu lagern. Das Produkt ist frostempfindlich; einmal gefrorene Ware darf nicht mehr verwendet werden. Bei sachgemäßer Lagerung im original verschlossenen Gebinde beträgt die Lagerfähigkeit ab Herstellungsdatum 6 Monate. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist dem Gebinde aufgedruckt. Restmengen und leere Gebinde sind gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften fachgerecht zu entsorgen.

11 **Untergrund / Vorbereitung:**

Als Untergründe geeignet sind alle festen, sauberen, tragfähigen, nicht salzbelasteten und trockenen Flächen. Nicht geeignete Untergründe für Ruberstein® Buntsteinputzkleber sind z.B. Putze MG P I, Leichtputze und Sanierputze. Tapeten oder Bitumenanstriche sind restlos zu entfernen. Sandende Untergründe gegebenenfalls mit Ruberstein® Tiefengrund verfestigen. Untergrund mit Ruberstein® Putzgrund (verdünnt) vorbehandeln. Hinterfeuchtung ist auszuschließen.

13 **Verarbeitung:**

Ruberstein® Buntsteinputzkleber vor der Verarbeitung des Buntsteinputzes mit Bürste, Pinsel oder Rolle auftragen, antrocknen, aber nicht vollständig abbinden lassen. Mit Edelstahltraufel Ruberstein® Buntsteinputz in Kornstärke aufziehen. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser. Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter + 5°C! Nicht bei Regen oder bei praller Sonne verarbeiten!

21 **Verweis:**

Die Produktverpackung dieses Produkts entspricht den Vorgaben der Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR), Artikel 5 (Stoffbeschränkungen). Die entsprechende Konformitätserklärung liegt bei Rubersteinwerk GmbH vor und kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

23 **Warnhinweise:**

 GHS07 Reizend Signalwort: Gefahr Rubersteinwerk GmbH Michelner Str. 7-9 09350 Lichtenstein	EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kann allergische Reaktionen hervorrufen
---	--

Parameter:

- GISCODE: BSW20
- VOC-Gehalt: Kategorie A/g/wb 30 g/l VOC. Dieses Produkt enthält < 30 g/l VOC.
- EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Hinweise:

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem aktuellen Kenntnis- und Erfahrungsstand. Sie entbinden den Verarbeiter angesichts der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie geltende gesetzliche Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit Erscheinen dieser Technischen Information verliert jede vorherige Ausgabe ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version ist über [Website/Kontakt] erhältlich. Technische Änderungen an den Produkten sowie deren Verpackungen bleiben vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.