

Ruberstein® Haftgrund schnell

Basis:

Polymerdispersion, Quarzsand

Farbton:

bläulich

Verbrauch:

Verbrauch des Konzentrates pro Auftrag: ca. 50-150 ml/m²

Lieferform:

Kunststoffeimer 1 l und 5 l

Anwendung:

- innen und außen
- Wand und Boden

Ruberstein® Haftgrund als haftvermittelnde Schicht:

- auf glatten Untergründen und für Klebearbeiten „Fliese auf Fliese“ im Innenbereich
- verdünnt für alle saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich mit entsprechenden Verdünnungsgrad

Eigenschaften:

- schnell haftvermittelnd
- gebrauchsfertig
- schnell trocknend auch auf glatten, dichten Untergründen (alter Fliesenbelag)
- griffige Oberfläche für optimalen Haftverbund
- unverdünnt und 1:1 mit Wasser verdünnt anwendbar

Technische Daten:

- Verdünnungsgrad bei nicht saugenden Untergründen sowie Anhydrituntergrund im Innenbereich = unverdünnt
- Verdünnungsgrad bei saugenden Untergründen Innen- und Außenbereich = 1:1 mit Wasser
- Trocknungszeit bei saugenden Untergrund ca. 30 Minuten
- Trocknungszeit bei nicht saugenden Untergrund und Anhydrituntergrund ca. 45-60 Minuten
- Verarbeitung / Umgebungstemperatur +5 °C bis + 25 °C

Untergründe:

Der Untergründe muss fest, trocken und frei von Rissen sein. Minderfeste oder nicht tragfähige

Oberflächenschichten, Zementschlämme, Trennschichten (z.B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Sinterschichten, Farbreste u. ä.) müssen entfernt und / oder aufgeraut werden. Vorhandene Untergründe müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden.

Verarbeitung:

Das Material muss vor Gebrauch aufgeschüttelt und ggf. in einem sauberen Gefäß mit kaltem, sauberem Leitungswasser in einem Mischungsverhältnis von 1:1 gemischt werden. Die Grundierung wird mit einer Lammfellrolle oder einem Flächenstreicher auf den vorbereiteten Untergrund aufgebracht. Beim Aufbringen ist eine Pfützenbildung unbedingt zu vermeiden. Nach dem Auftrag sind die genannten Trocknungszeiten einzuhalten (bis Grundierung fingertrocken / klebefrei ist)

Das trocknende Produkt vor Frost, Schlagregen sowie zu hohen (> 25°C) und zu niedrigen (<5°C) Temperaturen schützen.

Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung.

Angebrochene Gebinde nach Gebrauch fest verschließen und innerhalb kürzester Zeit aufbrauchen.

Originalverschlossene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung ca. 18 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck.

Entsorgung:

- Nur restleerte Gebinde zum Recycling geben.
- Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben / Altlacke abgeben, AVV- Abfallschlüssel Nr. 080112
 - Eintrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise:

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Nicht zu beschichtende Flächen sind sorgfältig abzudecken.
- Spritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen.

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
- Einschlägige Merkblätter sind zu beachten.
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen.

Arbeits- und Gesundheitsschutz:

- EUH208: Enthält Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- VOC-Gehalt: Kategorie A/a/Wb 30 g/l VOC. Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

Hinweise

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.