

Ruberstein® Putzgrundierung Economy AF

anwendungsfertiges, reduziert quarzhaltiges Produkt und wird als Grundierung und Haftvermittler auf den zu putzenden Untergrund aufgebracht.

2 **Lieferform:**

Kunststoffeimer à 5, 10, 20 kg netto

3 **Farbe / Farbton:**

naturweiß

5 **Zusammensetzung:**

Polymerdispersion, reduziert quarzgefüllt

7 **Verbrauch / Ergiebigkeit:**

Der Verbrauch liegt je Anstrich bei ca. 0,2 kg/m² und ist maßgeblich von der Saugfähigkeit des Untergrunds abhängig. Ist ein zweiter Anstrich erforderlich, ist dieser bei der Mengenplanung gesondert zu berücksichtigen. Für Ausschreibungen und Kalkulationen empfiehlt sich die Verbrauchsermittlung anhand einer Probefläche. Zur Qualitätssicherung auf der Baustelle empfiehlt sich die Kontrolle der aufgetragenen Nassschichtdicke mit einem Kammessgerät. Bei Flächengewichten unterhalb von 0,2 kg/m² ist die Schutzwirkung der Grundierung in der Regel nicht mehr gewährleistet.

11 **Untergrund / Vorbereitung:**

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Tragfähigkeit prüfen! Frische mineralische Unterputze müssen genügend abgebunden sein. Standzeit je nach Witterung mindestens 2 bis 4 Wochen. Sinterschichten und lose haftende Altanstriche entfernen.

13 **Verarbeitung:**

Inhalt des Gebindes gründlich um- und aufrühren! Ruberstein® Putzgrundierung Economy AF verdünnt oder unverdünnt mit Deckenbürste oder Rolle gleichmäßig aufbringen. Es können zwei Anstriche aufgetragen werden. Durchtrocknung und Überarbeitung nach 12 Stunden (bei 20°C und 65 % relative Luftfeuchte). Nicht zu beschichtende Bereiche und angrenzende Flächen durch Abdecken sicher vor Spritzern schützen. Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter + 5°C (Nachttemperaturen beachten)! Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.

17 **Arbeitsschutz:**

VOC-Gehalt: Grenzwert 30 g/l gemäß Decopaint-Richtlinie 2004/42/EG (Phase II, ab 2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC. GIS-CODE: BSW20 EUH208: Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Bei der Verarbeitung geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Für ausreichende Belüftung sorgen.

21 **Verweis:**

Die Produktverpackung dieses Produkts entspricht den Vorgaben der Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR), Artikel 5 (Stoffbeschränkungen). Die entsprechende Konformitätserklärung liegt bei Rubersteinwerk GmbH vor und kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

23 **Warnhinweise:**

 GHS07 Reizend Signalwort: Gefahr Rubersteinwerk GmbH Michelner Str. 7-9 09350 Lichtenstein	EUH208: Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) Kann allergische Reaktionen hervorrufen EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
--	---

Anwendung:

Ruberstein® Putzgrundierung Economy AF ist ein anwendungsfertiges, reduziert quarzgefülltes Produkt und wird als deckendes Grundierung und Haftvermittler auf den Grundputz aufgebracht. Die Ruberstein® Putzgrundierung Economy AF kann mit max. 50 % Wasser verdünnt werden. Diese Grundierung bildet den idealen Untergrund für nachfolgend aufzutragende Dispersionsputze, Siliconharzputze, Buntsteinputze, Dispersions-silikatputze und mineralische Dünn-schichtputze. Geeignet für Ruberstein® Putzgrundierung Economy AF sind mineralische Untergründe wie z.B.

- Kalkzementputz P II / III DIN 18550
- zementhaltige, dispersionsvergütete WDVS-Armierungsspachtel
- Natur- und Kalksandstein
- alte Dispersionsputze und –farben

Hinweise:

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem aktuellen Kenntnis- und Erfahrungsstand. Sie entbinden den Verarbeiter angesichts der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie geltende gesetzliche Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit Erscheinen dieser Technischen Information verliert jede vorherige Ausgabe ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version ist über [Website/Kontakt] erhältlich. Technische Änderungen an den Produkten sowie deren Verpackungen bleiben vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.