

Ruberstein[®] Schimmelpilz-Cleaner

Waschflüssigkeit zum Reinigen schimmelpilzbefallener Flächen im Innenbereich

Basis:

Fungizid in wässriger Lösung

Lieferform:

1 kg Weithalsflasche, andere Mengen auf Anfrage

Lagerung

Gebinde frostfrei, jedoch nicht über + 30°C dicht verschlossen aufbewahren.

Lagerfähigkeit 12 Monate.

Verbrauch:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes zwischen 0,1 - 0,2 kg/m² pro Anstrich

Anwendung:

Ruberstein[®] Schimmelpilz-Cleaner wird eingesetzt, um mit Schimmelpilzen befallene Flächen zu reinigen bzw. einem Befall mit Bakterien, Pilzen, Schimmel und Algen vorzubeugen.

Die Wirkung von Ruberstein® Schimmelpilz-Cleaner bei starkem Pilzbefall ist optisch nicht sichtbar, bei Pilzen bleibt u. U. auch nach der Abtötung des Pilzmycels dessen Farbstoff sichtbar, daher wird nach der Reinigung die Ruberstein® Anti-Schimmelpilz-Grundierung und der deckende Microporenanstrich aufgebracht!

Verarbeitung:

Starker biologischer Befall

- Eventuell vorhandene Tapeten staubfrei entfernen
- 2. Ruberstein[®] Schimmelpilz-Cleaner mindestens 30 cm über die befallene Fläche hinausgehend durch Streichen oder Sprühen aufbringen.
- 3. Bevor die behandelte Fläche getrocknet ist, Schimmel bzw. Pilze mechanisch (Spachtel, Bürste o.ä.) entfernen.
- Bürste o.ä.) entfernen.
 4. Nochmals Ruberstein[®] Schimmelpilz-Cleaner in gleicher Weise auftragen.

Schwacher biologischer Befall

- Eventuell vorhandene Tapeten staubfrei entfernen
- 2. Ruberstein[®] Schimmelpilz-Cleaner mindestens 30 cm über die befallene Fläche hinausgehend durch Streichen oder Sprühen aufbringen
- 3. Fläche trocknen lassen und innerhalb von 24 Stunden Ruberstein[®] Anti-Schimmelpilz-Grundierung aufbringen.

Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter + 5°C!

Arbeitsschutz:

Bei Dauerkontakt mit der Haut sind Reizungen möglich! Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen! Schutzbrille und flüssigkeitsdichte Handschuhe tragen, bei Sprühautrag Atemschutzmaske! Kontakt mit Augen und Haut vermeiden!

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch bitte Kennzeichnung und Produktinformation lesen. BauA-Registriernummern:

N-53129

N-56713

Hinweise

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.