

decotric Schimmelspray

Vernichtet Schimmel, Algen, Stockflecken und Bakterien im Innenbereich.

- wirkt sofort
- bleicht und desinfiziert
- mit Aktivchlor

Technische Parameter:

Rohstoffbasis: Wässrige Natriumhypochloritlösung >3% – 5% Aktivchlorgehalt Hilfsmittel Dichte: ca. 1,1 g/cm³ pH-Wert: 12 - 13

Produkttyp gemäß Biozidverordnung (EU) 528/2012: PT2 (Desinfektionsmittel für den privaten und öffentlichen Bereich) und PT10 (Materialschutz).

Biozid-Zulassungsnummer: gemäß aktuellem Produktetikett. Verbrauch: ca. 100–150 ml pro m² je nach Saugfähigkeit und Schimmelbefall des Untergrunds.

Verarbeitung:

1. Vorbereitung: Den befallenen Bereich trocken vorlegen und gut belüften. Lose Schimmelmückstände mit einem feuchten Tuch grob entfernen.
2. Auftragen: Das decotric Schimmelspray aus einem Abstand von ca. 20–30 cm gleichmäßig und vollflächig auf den befallenen Untergrund aufsprühen, bis dieser sichtbar benetzt ist.
3. Einwirken: Das Produkt mindestens 15 Minuten einwirken lassen; bei starkem Schimmelbefall kann die Einwirkzeit auf bis zu 30 Minuten verlängert werden.
4. Abwischen: Den behandelten Bereich anschließend mit einem feuchten Tuch oder Schwamm gründlich abwischen und mit klarem Wasser nachwischen.
5. Nachbehandlung: Nach vollständiger Trocknung des Untergrunds (mind. 24 Stunden) wird die Anwendung einer geeigneten Anti-Schimmel-Farbe oder Imprägnierung empfohlen, um einem erneuten Schimmelbefall vorzubeugen.

Arbeitsschutz:

Bei der Verarbeitung des decotric Schimmelsprays sind chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (z. B. Nitril, Mindestdicke 0,4 mm) sowie eine enganliegende Schutzbrille zu tragen. Der Verarbeitungsbereich ist während der Anwendung und der Einwirkzeit ausreichend zu belüften; bei unzureichender natürlicher Belüftung ist ein geeigneter Atemschutz (Halbmaske mit Kombinationsfilter A2/P2) einzusetzen. Hautkontakt und das Einatmen von Sprühnebeln sind zu vermeiden. Nach der Arbeit sind Hände und exponierte Hautpartien gründlich mit Wasser und Seife zu reinigen.

Untergrund / Vorbereitung:

Das decotric Schimmelspray ist geeignet für mineralische Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk und Fliesen sowie für Dispersionsfarbanstriche und keramische Oberflächen. Auf saugfähigen Untergründen wie unverputztem Porenbeton oder stark geschädigtem Putz ist die Wirksamkeit durch gegebenenfalls notwendige Mehrfachanwendung sicherzustellen. Nicht geeignet ist das Produkt für unedles Metall, polierte Natursteinflächen (z. B. Marmor, Kalkstein), unbehandeltes Holz sowie textile Oberflächen, da Materialschäden oder Verfärbungen auftreten können. Der Untergrund muss vor der Behandlung frei von Staub, Fett und nicht haftenden Altbeschichtungen sein.

Lagerung:

Das Produkt ist kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost geschützt zu lagern; der optimale Lagertemperaturbereich liegt zwischen +5 °C und +25 °C. Bei sachgemäßer Lagerung im original verschlossenen Gebinde beträgt die Mindesthaltbarkeit 24 Monate ab Herstellungsdatum. Nach dem ersten Öffnen ist der Behälter dicht verschlossen aufzubewahren und das Produkt innerhalb von 6 Monaten aufzubrauchen, da der Wirkstoffgehalt durch wiederholten Luftkontakt abnehmen kann. Das Gebinde ist außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 07 06 01 entsorgen.

Sonstige Hinweise:

Bei der Anwendung entsteht ein leichter Geruch nach Chlor, der bis zu 3 Tage anhalten und durch ausreichende Belüftung bzw. Stoßlüften des behandelten Raumes vermindert werden kann. Empfindliche und farbige Untergründe wie Tapeten, Teppiche, Textilien, Kleidung, Holz und Metalle können an der Oberfläche entfärbt werden. Auch bei oberflächengeschädigten Fliesen kann es zu Verfärbungen kommen. Nicht zu behandelnde Flächen vor Sprühnebel und Spritzern schützen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Verweis:

Die Produktverpackung dieses Produkts entspricht den Vorgaben der Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR), Artikel 5 (Stoffbeschränkungen). Die entsprechende Konformitätserklärung liegt bei Rubersteinwerk GmbH vor und kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Lieferform:

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
005401001	4007955054016	250 ml
005402001	4007955054023	500 ml

Sicherheitshinweise:

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Medizinische Notfallnummer: +49 (0)5 51/1 92 40

Hinweise:

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem aktuellen Kenntnis- und Erfahrungsstand. Sie entbinden den Verarbeiter angesichts der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie geltende gesetzliche Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit Erscheinen dieser Technischen Information verliert jede vorherige Ausgabe ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version ist über [Website/Kontakt] erhältlich. Technische Änderungen an den Produkten sowie deren Verpackungen bleiben vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.