

decotric Algen- und Schimmel-STOP

Entfernt selbsttätig Schimmel und Algen auch im Innenbereich ohne Geruchsbelästigung. Auch als reinigende Untergrundvorbehandlung für nachfolgende Anstriche und Fassaden-Imprägnierungen geeignet.

Eigenschaften:

- chlorfrei
- geruchsneutral
- gebrauchsfertig
- für Terrassen, Hauswände, Dächer und Zäune
- reinigt Putz, Stein und Beton
- wirkt selbsttätig und vorbeugend

Technische Parameter:

Rohstoffbasis: Quartäres Ammoniumsalz, nichtionisches Tensid, Hilfsmittel und Wasser Dichte: ca. 1 g/cm³ pH-Wert: 7 - 8

Untergrund / Vorbereitung:

Geeignete Untergründe sind mineralische Oberflächen wie Beton, Putz, Mauerwerk und Naturstein sowie keramische Fliesen und – in verdünnter Form – gestrichene oder beschichtete Fassadenflächen. Holzuntergründe sind vor der Behandlung auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei starkem, flächigem Befall empfiehlt sich eine mechanische Vorbehandlung (z. B. Abbürsten loser Belagreste), bevor das Produkt aufgetragen wird, um die Wirkstoffpenetration in den Untergrund zu verbessern. Metallische Untergründe und Flächen aus Naturstein mit kalkempfindlicher Oberfläche sollten ausgespart oder gesondert auf Verträglichkeit geprüft werden.

Arbeitsschutz:

Beim Umgang mit dem Produkt sind flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe (Nitril, Mindestdicke 0,4 mm) sowie eine Schutzbrille mit Seitenschutz zu tragen. Bei Arbeiten in schlecht belüfteten Räumen oder bei großflächigem Auftrag ist zusätzlich eine geeignete Atemschutzmaske (mindestens FFP2) zu verwenden. Im Falle von Augenkontakt sofort mit viel klarem Wasser für mindestens 15 Minuten spülen und umgehend ärztlichen Rat einholen. Bei Hautkontakt die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife waschen; bei anhaltender Reizung ist ein Arzt aufzusuchen. Das Produkt darf nicht eingeatmet, verschluckt oder in die Augen gebracht werden.

Verarbeitung:

decotric Algen- und Schimmel-STOP auf die zu reinigende Fläche aufsprühen.

Bei leichtem Algen- oder Schimmelbefall genügt eine einmalige gleichmäßige Benetzung aus ca. 15 – 20 cm Entfernung der betroffenen Fläche; die Einwirkzeit beträgt in diesem Fall mindestens 15–30 Minuten. Die Wirkung tritt innerhalb von 1 – 2 Tagen ein. Bei sehr starken Verunreinigungen, wenn keine optische Veränderung der behandelten Flächen eintritt, ist der Vorgang nach 3 Tagen zu wiederholen. Im Außenbereich – etwa auf Fassaden, Wegen oder Terrassenflächen aus Beton oder Naturstein – verlängert sich die Einwirkzeit bei niedrigen Temperaturen entsprechend. Im Innenbereich ist während der Einwirkzeit auf ausreichende Belüftung zu achten.

Lagerung:

Gebinde bei gut verschlossener, kühler, trockener und frostfreier Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde **mindestens 24 Monate (2 Jahre)** haltbar. Das genaue Datum finden Sie direkt auf dem Gebinde.

Kindersicher und getrennt von Lebensmitteln aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 07 04 01 entsorgen.

Sonstige Hinweise:

Eventuelle Rückstände mit klarem Wasser nachwaschen.

Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Medizinische Notrufnummer +49 (0)5 51/1 92 40

Verweis:

Die Produktverpackung dieses Produkts entspricht den Vorgaben der Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR), Artikel 5 (Stoffbeschränkungen). Die entsprechende Konformitätserklärung liegt bei Rubersteinwerk GmbH vor und kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Normative Anforderungen und Nachweise:

Dieses Produkt ist ein Biozidprodukt der Produktart PT2 (Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel im privaten Bereich) gemäß Verordnung (EU) Nr. 528/2012 (Biozidprodukteverordnung, BPR). Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Die Zulassung erfolgt gemäß den nationalen Vorgaben der zuständigen Behörde; die aktuelle Zulassungsnummer ist dem Produktetikett zu entnehmen.

Lieferform:

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
007002001	4007955070023	500 ml

Hinweise:

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem aktuellen Kenntnis- und Erfahrungsstand. Sie entbinden den Verarbeiter angesichts der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie geltende gesetzliche Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit Erscheinen dieser Technischen Information verliert jede vorherige Ausgabe ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version ist über [Website/Kontakt] erhältlich. Technische Änderungen an den Produkten sowie deren Verpackungen bleiben vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.